

PARKETT BOOS

Wir lieben Holz

Reinigungs- und Pflegeanweisung für versiegelte Parkett und Holzfußböden

Allgemeine Hinweise:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden kann. „ Holz atmet“ sagt man, d.h., es findet, werkstoff- und raumklimatisch bedingt, Wechselwirkungen statt.

Versiegelungen schützen die Oberfläche des Holzes vor Verschleiß und bewirken vor allem die leichte Reinigung und Pflege. Die Versiegelung schützt das Holz durch eine Filmschicht, so dass das Holz keine Schmutzstoffe aufnehmen kann. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem mehr oder minder starkem Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Pflege, kann dieser Verschleiß jedoch verhindert werden.

Holzböden verändern unter dem Einfluss von Tageslicht bzw. UVStrahlen mehr oder minder ihre Farbe. Dieses Aufhellen oder auch Nachdunkeln ist auch ein Beweis für die Echtheit des Holzes.

Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffefassten Filzunterlagen zu bestücken. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

Fußböden nie mit Stahlwolle, Scheuermittel oder nicht empfohlenen Schleifmitteln behandeln. Vermeiden Sie das dauerhafte Einwirken von Feuchtigkeit.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei 18 -20° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchtigkeit wird Holz zum Quellen (Vergrößern) bringen, während bei niedriger Luftfeuchte des Holzes schwindet (verkleinert) und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden.

Bei Heizstrichen darf eine Oberflächentemperatur des Parkettbodens von 25 ° nicht überschritten werden.

Teppiche sollten möglichst nicht auf Parkettböden mit Fußbodenheizung gelegt werden. Es besteht die Gefahr, dass es durch den Teppich zu einem Wärmestau kommt. Die Wärme wird nicht an den Raum abgegeben, das Thermostat reagiert entsprechend und erhöht die Temperatur des Wassers im System. Die Folge: Im günstigsten Fall steigen die Heizkosten unnötigerweise, im ungünstigsten Fall entstehen Schäden an Parkett und Unterkonstruktion.

Die relative Luftfeuchte kann man mit an den Heizkörpern angebrachten, wassergefüllten Gefäßen durch unterstützendes Verdunsten erhöht werden. Bewährt haben sich elektrische Luftbefeuchtungsgeräte, die in die Räumlichkeiten vermehrt Wasser verdunsten.

14 Tage Schonzeit:

Frisch versiegelte Parkettflächen 8 bis 12 Stunden austrocknen lassen, vorher nicht begehen. Räumlichkeiten in den ersten Tagen ausreichend lüften. Die ersten 14 Tage das Parkett nur schonend benutzen. Möbel vorsichtig einstellen, nicht schieben. Oberfläche nicht mit Teppichen belegen. Nur trocken reinigen, noch keine Einpflege durchführen. Die Einpflege erfolgt frühestens nach 14 Tagen.

Unterhaltsreinigung:

Die versiegelten Holzfußböden werden zunächst mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken gereinigt. Hierfür kann auch das staubanziehende Mikrofaserpad verwendet werden. Für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren und anhaftendem Schmutz verwenden Sie bitte den Parkett Sprühreiniger mit dem Reiniger Pad. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu feuchte Reinigung des Holzfußbodens verhindert. Alternativ zu dieser Methode fügen Sie dem Wischwasser Cleaner (100ml auf 10l Wischwasser) hinzu und wischen den Boden auf herkömmliche Weise mit einem gut ausgewrungenem Lappen. Bei Flecken Cleaner höher konzentriert einsetzen (200ml auf 10l Wischwasser). Nur nebelfeucht wischen. Auf keinen Fall Stahlwolle verwenden, da dies die Versiegelung beschädigt. Auch handelsübliche Mikrofasertücher können die Lackoberfläche schädigen. Hier bitte nur für versiegelte Holzfußböden geeignete Mikrofasertücher verwenden.

Erst und Vollpflege:

Die Erstpflege bzw. Vollpflege erfolgt entweder mit Polish (matt oder glänzend) oder mit Parkett Refresher. Diese Pflegemittel werden dabei hauchdünn und pur mit dem separat erhältlichen Intensivpflegepad auf den, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, gereinigten Holzfußboden aufgetragen. Die Häufigkeit der notwendigen Pflegemaßnahme ist abhängig von der Nutzung des Raumes.

- Leicht beanspruchte Räume, ca. 1-2 mal jährlich
- Stark beanspruchte Böden, ca. alle 1-2 Monate
- Sehr stark beanspruchte Böden, ca. wöchentlich

Eine Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegemittelfilm mehr vorhanden ist, bzw. wenn eine Grundreinigung durchgeführt wurde.

Vorsichtsmaßnahmen:

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen u. Sicherheitsdatenblättern beachten. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf den technischen Merkblättern.

Parkett Boos Kölner Str. 95 42897 Remscheid Tel: 0179 78 31 089